

Isolants diélectriques

ISOLANTS DIELECTRIQUES

08280

RACCORDS ISOLANTS DIÉLECTRIQUES FEMELLE / FEMELLE

- Corps acier / Laiton
- Pression maxi 16 bar
- Isolement électriques jusqu'à 600 volts
- Température maxi 110°C



Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Réf 0828	0808280015	0808280020	0808280026	0808280033	0808280040	0808280050

08270

RACCORDS ISOLANTS DIÉLECTRIQUES MÂLE / FEMELLE

- Corps acier / Laiton
- Pression maxi 16 bar
- Isolement électriques jusqu'à 600 volts
- Température maxi 110°C



Diamètre acier	F1/2"	F1/2"	F3/4"
Diamètre laiton	M1/2"	M3/4"	M3/4"
Réf 0827	0808270015	0808270010	0808270020

08290

RACCORDS ISOLANTS DIÉLECTRIQUES Á ÉCROU TOURNANT FEMELLE / FEMELLE

- Corps acier / Laiton
- Pression maxi 16 bar
- Isolement électriques jusqu'à 600 volts
- Température maxi 110°C



Diamètre acier	F3/4"
Diamètre laiton	F3/4"
Réf 08290	0808290020



Protection des installations contre la corrosion de certaine tuyauterie comportant des éléments en acier et en matériaux cuivreux. Protège des phénomènes de piles, de galvanisation, de courants vagabonds lorsque deux métaux de natures différentes sont en contact dans une même installation.

Pour tout appareil de robinetterie : Tube, ballon électrique, circulateur, chaudière.