

Bandes de protection

BANDES POUR PROTECTION DES TUYAUTERIES ANTICORROSION ET MÉCANIQUE

15530

BANDE DENSOLEN AS40 PROTECTION ANTICORROSION

(Agréé Gaz de France)

- Bande double face constituée d'un film PE stabilisé, enduit sur les deux faces d'une couche de caoutchouc butyle
- Totalement autosoudable au recouvrement des spires
- Prévoir primaire Densolen HT



Dimensions	15m x 50mm	15m x 100m
Réf 15530	0815530050	0815530100

15550

BANDE DENSOLEN O90 PROTECTION MÉCANIQUE COMPLÉMENTAIRE

(Agréé Gaz de France)

- Bande simple face constituée d'un film PE stabilisé enduit sur une face d'une couche de caoutchouc butyle
- Identification ext. couleur jaune



Dimensions	30m x 50mm
Réf 15550	0815550000

15540

PRIMAIRE DENSOLEN HT

(Agréé Gaz de France)

- Pour bande Densolen AS40
- Consommation moyenne : 5m²/Litre



Bidon	1L	10L
Réf 15540	0815540000	0815540010

Système de protection conduites Gaz "Agréé Gaz de France "

- GRDF : Système E10 + O90
- GRTGAZ et industriels : Système AS40 + O90



Système de protection conduite Eau froide

- Bande AS40 + Primaire Densolen HT
- Bande DENSOPLAST



Système de protection conduite Eau chaude

- Bande DENSOCAL

Bandes de protection

BANDES POUR PROTECTION DES TUYAUTERIES ANTICORROSION ET MÉCANIQUE

15750

BANDE DENSOCAL PROTECTION ANTICORROSION TUYAUTERIES CHAUDES

- Bande autocollante applicable à froid sans primaire
- Résistant jusqu'à 110°C à l'air libre, 110°C encastré
- Application à froid



Dimensions	10m x 100 mm
Réf 15750	0815750000

15770

BANDE DENSOPLAST PROTECTION ANTICORROSION TUYAUTERIES FROIDES

- Protection anticorrosion des tuyauteries noires et galvanisées
- Bande autocollante applicable à froid sans primaire
- Résistant jusqu'à 30°C



Dimensions	10m x 100mm
Réf 15770	0815770000

Sur demande :



- Possibilités de machines manuelles ou motorisées pour pose de grande quantité



- Contrôleurs de porosité des revêtements

