

# Clapets de non retour

## CLAPETS DE NON RETOUR SIMPLE BATTANT

03110

CLAPET DE NON RETOUR LAITON SIMPLE BATTANT F/F PN16

- Chauffage, adduction et distribution d'eau.
- Corps laiton titré CW617N
- Montage horizontale ou verticale avec fluide ascendant
- Siège métal
- Pression de service 16 bar
- Température -10 à +80°C



DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Réf 03110	0803110012	0803110015	0803110020	0803110026	0803110033	0803110040	0803110050	0803110065	0803110080	0803110100

03120

CLAPET DE NON RETOUR LAITON SIMPLE BATTANT AVEC GARNITURE F/F PN16

- Chauffage, adduction et distribution d'eau.
- Battant avec garniture, siège EPDM
- Montage horizontale ou verticale avec fluide ascendant
- Corps laiton titré CW617N
- Pression de service 16 bar
- Température -10 à +80°C



DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Réf 03120	0803120012	0803120015	0803120020	0803120026	0803120033	0803120040	0803120050	0803120065	0803120080	0803120100

03400

CLAPET DE NON RETOUR CORPS FONTE SIMPLE BATTANT Á BRIDES PN16

- Corps et chapeau fonte GS40 revêtu époxy
- Siège EPDM
- Pression de service maxi 16 bar eau à 20°C
- Montage horizontal ou vertical fluide ascendant
- Battant fonte GS40 + EPDM
- Encombrement suivant DIN EN558
- Température -10 à + 80°C selon Ps



Ø Nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Réf 03400	0803400050	0803400065	0803400080	0803400100	0803400125	0803400150	0803400200	0803400250	0803400300

03410

CLAPET DE NON RETOUR CORPS FONTE SIMPLE BATTANT Á BRIDES PN16

- Corps fonte GS50 revêtu époxy
- Siège métal/métal (bronze)
- Pression de service maxi 16 bar eau à 20°C
- Montage horizontal ou vertical fluide ascendant
- Battant fonte GS50
- Encombrement suivant DIN EN558-1
- Température -10 à + 100°C selon Ps



Ø Nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Réf 03410	0803410050	0803410065	0803410080	0803410100	0803410125	0803410150	0803410200	0803410250	0803410300