

Colliers de supportage

COLLIERS DE CHAUFFAGE & FROID

15185 COLLIER ISOPHONIQUE ACIER EZ 2 VIS

15186 • Raccordement M8/M10

• Isolant caoutchouc



Réf	Diamètre	
0815185 015	1/4"	12-15
0815185 018	3/8"	15-19
0815185 022	1/2"	20-24
0815185 028	3/4"	25-30
0815185 035	1"	32-37
0815185 044	1 1/4"	40-45
0815185 050	1 1/2"	48-53
0815185 054	1 1/2"	54-58
0815185 060	2"	59-63
0815186 070		68-73
0815186 075		75-80
0815186 090	3"	89-95
0815186 100		95-103
0815186 110	4"	108-116
0815186 115		121-127
0815186 125		129-135
0815186 140	5"	133-140
0815186 160		159-162
0815186 170	6"	165-168
0815186 200		210-215
0815186 220	8"	216-220
0815186 250	10"	273-280

15175P COLLIER ACIER EZ 2 VIS AVEC COQUILLE ISOLANTE

- Raccordement M8/M10 Ø<139.7 au delà M16
- Coquille isolante en mousse PIR dure avec feuille d'aluminium ou PVC
- Température -50°C à +105°C
- PIR densité 80 Kg/m3



Réf	Ép PIR (mm) x Diamètre
0815175 01713	ép 13 / Ø17,2
081517501719	ép 19 / Ø17,2
0815175 02113	ép 13 / Ø21,3
081517502119	ép 19 / Ø21,3
0815175 02613	ép 13 / Ø26,9
081517502619	ép 19 / Ø26,9
0815175 02630	ép 30 / Ø26,9
0815175 03319	ép 19 / Ø 33,7
0815175 03330	ép 30 / Ø33,7
0815175 04219	ép 19 / Ø42,4
0815175 04230	ép 30 / Ø42,4
0815175 04819	ép 19 / Ø48,3
0815175 04830	ép 30 / Ø48,3
081517505419	ép 19 / Ø54
0815175 06025	ép 25 / Ø60,3
0815175 06040	ép 40 / Ø60,3
0815175 07640	ép 40 / Ø76,1
0815175 08840	ép 40 / Ø88,9
0815175 11440	ép 40 / Ø114,3
0815175 13940	ép 40 / Ø139,7
0815175 16840	ép. 40/168,3
0815175 21950	ép. 50/219,1
0815175 27350	ép. 50/273
0815175 32350	ép. 50/323,9