

# Compteurs

## COMPTEURS DIVISIONNAIRES Á ÉMETTEUR D'IMPULSIONS

16308

### COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU FROIDE Á ÉMETTEUR D'IMPULSIONS

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide 0°C à +30°C
- Montage : Classe B en position horizontale  
Classe A en position verticale et horizontale avec cadran vertical
- Nombre de litres par impulsion à confirmer : 1L, 10L, 100L, 1000L
- Cadran sec orientable
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jet unique



Calibre	15	20
Raccordement	3/4"	1"
Écartement (mm)	110	130
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	1,5	2,5
Débit mini (m <sup>3</sup> /h)	3	5
Réf 16308	0816308015	0816308020

16309

### COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU CHAUDE Á ÉMETTEUR D'IMPULSIONS

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau chaude +30°C à +90°C
- Montage : Classe B en position horizontale  
Classe A en position verticale et horizontale avec cadran vertical
- Nombre de litres par impulsion à confirmer : 1L, 10L, 100L, 1000L
- Cadran sec orientable
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jet unique



Calibre	15	20
Raccordement	3/4"	1"
Écartement (mm)	110	130
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	1,5	2,5
Débit mini (m <sup>3</sup> /h)	3	5
Réf 16309	0816309015	0816309020