

Compteurs

COMPTEURS DIVISIONNAIRES

16220D COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU FROIDE MID R100

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide 0°C à +30°C
- Cadran sec et orientable à 360°C
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jet unique
- Montage : MID R100 en position horizontale avec cadran horizontal (Cl. B)
MID R50 en position verticale et horizontale avec cadran vertical (Cl. A)

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| Calibre | 15 | 20 |
| Raccordement | 3/4" | 1" |
| Écartement (mm) | 110 | 130 |
| Débit maxi (m ³ /h) | 2,5 | 4 |
| Débit mini (m ³ /h) | 3,1 | 5 |
| Réf 16220 | 0816220015 | 0816220020 |



16230D COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU CHAUDE MID R100

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide +30°C à +90°C
- Cadran sec et orientable à 360°C
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jet unique
- Montage : MID R100 en position horizontale avec cadran horizontal (Cl. B)
MID R50 en position verticale et horizontale avec cadran vertical (Cl. A)

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| Calibre | 15 | 20 |
| Raccordement | 3/4" | 1" |
| Écartement (mm) | 110 | 130 |
| Débit maxi (m ³ /h) | 2,5 | 4 |
| Débit mini (m ³ /h) | 3,1 | 5 |
| Réf 16230 | 0816230015 | 0816230020 |

