

# Compteurs

## COMPTEURS PREMIÈRE PRISE

16220P

COMPTEUR PREMIÈRE PRISE EAU FROIDE JETS MULTIPLES MID R160

- Corps Laiton
- Entraînement mécanique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide 0°C à +30°C
- Montage : MID R160 en position horizontale avec cadran horizontal (Cl. B)  
MID R40 en position verticale et horizontale avec cadran vertical (Cl. A)
- Cadran noyé à rouleaux protégés
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jets multiples



Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Écartement (mm)	170	190	260	260	300	300
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit mini (m <sup>3</sup> /h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Réf 16220	sur demande	sur demande	0816220025	0816220030	0816220040	0816220050

16230P

COMPTEUR PREMIÈRE PRISE EAU CHAUDE JETS MULTIPLES MID R50

- Corps Laiton
- Entraînement magnétique
- Raccordement mâle BSP
- Température : Eau froide +30°C à +90°C
- Montage : MID R50 en position horizontale uniquement (Cl. A)
- Cadran sec (non orientable)
- Pression de service 16 bars
- Turbine à jets multiples



Calibre	15	20	25	30	40	50
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Écartement (mm)	165	190	260	260	300	300
Débit maxi (m <sup>3</sup> /h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Débit mini (m <sup>3</sup> /h)	3,1	5	7,8	12,5	20	31,2
Réf 16230	sur demande	sur demande	0816230025	0816230030	0816230040	0816230050