

Filtres à tamis

FILTRES Á TAMIS LAITON

03940

FILTRE Á TAMIS EN Y LAITON F/F PN16

- Utilisation bâtiment, distribution d'eau, chauffage, industrie.
- Corps Laiton CW617N (sauf Ø3" bronze)
- Pression maxi 16 bar, sauf Ø3" 10 bar
- Montage horizontale ou vertical fluide ascendant
- Tamis Acier Inox 304 démontable
- Température -10 à +120°C
- Maille 8/10°



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	10
Réf 03940	0803940012	0803940015	0803940020	0803940026	0803940033	0803940040	0803940050	0803940065	0803940080

03941

FILTRE Á TAMIS EN Y LAITON F/F PN16 AVEC ROBINET DE RINCAGE

- Utilisation bâtiment, distribution d'eau, chauffage, industrie.
- Corps Laiton CW617N
- Pression maxi 16 bar
- Montage horizontale ou vertical fluide ascendant
- Tamis Acier Inox 304 démontable
- Température -10 à +120°C



Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	16	16	16	16	16	16
Réf 03941	0803941015	0803941020	0803941026	0803941033	0803941040	0803941050

Filtres laiton F/F avec tamis Inox maille 3/10° : PAGE 25