

Isolants thermiques

MANCHONS D'ISOLATION THERMIQUE

Gamme de manchons d'isolation souple en mousse de caoutchouc conforme à la directive RT 2012

- Conductivité thermique 0.038 W/mK à 20°C
- Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau : > 7000 (gamme non fendu)
- Comportement au feu : Bl s3 d0 - M1 NF
- Température de service de -40°C à +105°C
- Isoalton phonique jusqu'à 23 dB(A)
- Adapté à la norme DTU 45.2 (Les joints doivent être revêtus d'une bande adhésive de 40 mm)

15711

MANCHON D'ISOLATION FENDU Á RECOUVREMENT

Idéal pour tuyauterie en place, gain de temps au montage et finition soignée

- Doté d'une bande de recouvrement isolant tissée avec adhésif
- Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire



Code	Tube		ø ext. du tube à isoler	Code	Tube		ø ext. du tube à isoler
	Epaiss.	ø int.			Epaiss.	ø int.	
081571113014	13	14	14	081571119014	19	14	14
081571113017	13	17	16-17	081571119017	19	17	16-17
081571113022	13	22	21-22	081571119022	19	22	21-22
081571113028	13	28	26-27-28	081571119028	19	28	26-27-28
081571113034	13	34	32-33	081571119034	19	34	32-33
081571113043	13	43	42	081571119043	19	43	42
081571113049	13	49	48	081571119049	19	49	48
081571113054	13	54	52-54	081571119054	19	54	52-54
081571113061	13	61	60	081571119061	19	61	60

15710

MANCHON D'ISOLATION NON FENDU

Optimisation d'énergie, grande flexibilité et aucune condensation

- Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique



Code	Tube		ø ext. du tube à isoler	Code	Tube		ø ext. du tube à isoler
	Epaiss.	ø int.			Epaiss.	ø int.	
081571013010	13	10	10	081571019015	19	15	14-15-16
081571013012	13	12	12-13	081571019017	19	17	17-18
081571013015	13	15	14-15-16	081571019022	19	22	21-22
081571013018	13	17	17-18	081571019027	19	27	25-27-28
081571013022	13	22	21-22	081571019034	19	34	34-35
081571013027	13	27	25-27-28	081571019042	19	42	41-42
081571013034	13	34	34-35	081571019048	19	48	48
081571013042	13	42	41-42	081571019054	19	54	54
081571013048	13	48	48	081571019060	19	60	60
081571013054	13	54	54	081571019070	19	70	70
081571013060	13	60	60	081571019076	19	76	76
081571013070	13	70	70	081571019088	19	89	89
081571013076	13	76	76	081571019114	19	114	114
081571013088	13	89	89	081571019125	19	125	125
081571013114	13	114	114	081571019133	19	133	133
081571013125	13	125	125	081571019139	19	139	139
081571013133	13	133	133	081571019160	19	160	160
081571013139	13	139	139				
081571013160	13	160	160				

Sur demande :

- Épaisseurs 25, 32, 40 et 50 mm (voir préconisation RT2012)
- Isolants pour applications solaires