

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ - GRAISSE - FILASSE POUR RACCORDS FILETÉS

15700 PÂTE Á JOINT NON DURCISSANTE

- S'utilise avec filasse
- Pour eau, air comprimé et gaz
- Préconisé pour l'eau potable

- Temp. de pointe 130°C
- Pression maxi 200 bar/20°C
- Démontable



Dimensions	500 grs	1 kg
Réf 15700	0815700050	0815700100

15660 PÂTE Á JOINT DURCISSANTE

- S'utilise avec filasse
- Pour eau chaude et froide
- Recommandé pour le remontage de filetage usagés

- Tenue temp. 210°C après séchage
- Pression maxi 100 bar/20°C
- Mise en pression immédiate



Dimensions	500 grs
Réf 15660	0815660060

15650 GRAISSE BELLEVILLE

- Ultra haute température : 800°C
- Champs d'application très large : machine outils, vannes, conduits, robinets

- Avec paillettes de graphites
- Milieu ambiant humide, salin



Dimensions	500 grs	1 kg
Réf 15650	0815650050	0815650100

15610 POUPÉE DE FILASSE

- Tresse de Lin



Dimensions	Tresse 200 grs
Réf 15610	0815610000