

Purgeurs automatiques

PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES Á FLOTTEUR

082211

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE DROIT FLOVENT

Utilisation dans circuits de chauffage fermé à eau chaude et de réfrigération
Très faible encombrement, très appréciés en hauteur de colonne

- Dimensions H73mm x Ø36mm
- Pour fluide eau avec 50% maxi de glycol
- Température -10 à +110°C
- Corps laiton
- Pression de service 10 bar maxi
- Clapet d'isolement intégré

Ø Nominal	M3/8"
Réf 0822511	0808221112



08221

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE DROIT FLEXVENT

Utilisation dans circuits de chauffage fermé à eau chaude et de réfrigération

- Pour fluide eau avec 50% maxi de glycol
- Température maxi +120°C
- Corps laiton
- Pression de service 10 bar maxi
- Clapet d'isolement intégré sauf 1/8
- Raccordement mâle

Ø Nominal	M1/8"	M3/8"	M1/2"
Dimensions (mm)	H67 X Ø30	H78 X Ø30	H75.5 X Ø30
Réf 08221	0808221005	0808221012	0808221015



08222

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE EQUERRE FLEXVENT

Utilisation dans circuits de chauffage fermé à eau chaude et de réfrigération

- Pour fluide eau avec 50% maxi de glycol
- Température maxi +120°C
- Raccordement mâle
- Pression de service 10 bar maxi
- Corps laiton nickelé

Ø Nominal	M1/2"
Dimensions (mm)	H70 X Ø30 - Ø racc. inclus 50.5
Réf 08222	0808222015



08223

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE GRAND DEBIT DROIT FLEXVENT SUPER

Utilisation dans circuits de chauffage fermé à eau chaude et de réfrigération

- Pour fluide eau avec 50% maxi de glycol
- Température maxi +120°C
- Raccordement femelle
- Pression de service 10 bar maxi
- Corps laiton

Ø Nominal	F1/2"
Dimensions (mm)	H119 X Ø73
Réf 08223	0808223015



IMPORTANT : L'ensemble des purgeurs sont incompatibles avec les installations d'eau chaude sanitaire.

Purgeurs automatiques

PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES À FLOTTEUR

08224

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE GRAND DEBIT DROIT FLEXVENT MAX

Utilisation dans circuits de chauffage fermé à eau chaude et de réfrigération

- Pour fluide eau avec 50% maxi de glycol
- Température maxi +120°C
- Raccordement femelle
- Pression de service 25 bar maxi
- Corps laiton

Diamètre	F3/4"
Dimensions (mm)	120 X Ø77
Réf 08224	0808224020



08260

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE GRAND DEBIT DROIT TOUT INOX

Utilisation dans circuits de chauffage fermé à eau chaude et de réfrigération

- Pour fluide eau avec 30% maxi de glycol
- Température maxi +150°C
- Raccordement mâle
- Pression de service 16 bar maxi
- Corps Inox

Ø Nominal	M1/2"
Dimensions (mm)	H120 X Ø80
Réf 08260	0808260000



IMPORTANT : L'ensemble des purgeurs sont incompatibles avec les installations d'eau chaude sanitaire.