


# Raccords air comprimé

## RACCORDS EXPRESS POUR AIR COMPRIMÉ

**13100**

RACCORD EXPRESS MÂLE Á 2 GRIFFES

- Corps laiton matricé
- Température - 5°C à +60°C
- Taraudé et fileté BSP
- Pression de service 10 bars
- Entre-griffes 41mm
- Conforme à la norme NFE 29573



Ø Nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Réf 13100	081310008	081310012	081310015	081310020	081310026	081310033

**13110**

RACCORD EXPRESS FEMELLE Á 2 GRIFFES

- Corps laiton matricé
- Température - 5°C à +60°C
- Taraudé et fileté BSP
- Pression de service 10 bars
- Entre-griffes 41mm
- Conforme à la norme NFE 29573




Ø Nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Réf 13110	081311008	081311012	081311015	081311020	081311026	081311033

**13150**

RACCORD EXPRESS Á CANNELURE

- Corps laiton matricé
- Température - 5°C à +60°C
- Pour tuyaux souples
- Pression de service 10 bars
- Entre-griffes 41mm
- Conforme à la norme NFE 29573




Ø Cannelure	8	9	11	13	16	19	22	25
Réf 13150	081315008	081315009	081315011	081315013	081315016	081315019	081315022	081315025

**13160**

BOUCHON OBTURATEUR EXPRESS

- Corps laiton matricé
- Température - 5°C à +60°C
- Conforme à la norme NFE 29573
- Pression de service 10 bars
- Entre-griffes 41mm



	Longueur 30
Réf 13160	081316000

# Raccords air comprimé

## RACCORDS EXPRESS POUR AIR COMPRIMÉ

### 13180 JOINT POUR RACCORD EXPRESS

- Matière NBR



	Ø22
Réf 13180	0813180000

### 13310 RACCORD MÂLE Á CANNELURE

- Corps acier cadmié matricé
- Pour tuyaux souples



Ø Cannelure	8	10	10	13	10	16	19	19
Ø filetage	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Réf 13310	08133100808	08133100810	08133101210	08133101213	08133101510	08133101516	08133101519	08133102019