

Régulateurs de pression

RÉDUCTEURS DE PRESSION FILETÉS & TARAUDÉS

10720

RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE À CLAPET ÉQUILIBRÉ

- Protection des installations d'eau contre les pressions amont trop élevées
- Corps Laiton
- Pour fluide eau, air comprimé, azote
- Molette de réglage avec lecture directe
- Pression maxi : Amont 25 bar/Aval de 1.5 à 6 bar
- Raccordement mâle ou femelle
- Température maxi +70°C
- Prise aval Ø1/4" pour manomètre



Ø Nominal	1/2"	3/4"
Réf 10720	Femelle 1/2" ou Mâle 3/4" 0810720015	Femelle 3/4" ou Mâle 0810720020

10760

RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE À CLAPET ÉQUILIBRÉ

- Protection des installations d'eau contre les pressions amont trop élevées
- Corps Laiton
- Pour fluide eau, air comprimé, azote
- Molette de réglage avec lecture directe
- Pression maxi : Amont 25 bar/Aval de 1.5 à 6 bar
- Raccordement mâle à douilles démontables
- Température maxi +70°C
- 2 prises Ø1/4" pour manomètre



Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Réf 10760	0810760015	08107600020	08107600026	08107600033	08107600040	08107600050

10710

RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE "DESBORDES"

- Protection des installations d'eau contre les pressions amont trop élevées
- Corps Bronze
- Pour fluide eau
- Totalement insensible au tartre
- Pression maxi : Amont 25 bar/Aval de 1.5 à 6 bar
- Raccordement double femelle
- Température maxi +80°C
- Prise manomètre Ø1/4"



Ø Nominal	1/2"	3/4"
Réf 10710	0810710015	08107100020

10740

RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE

- Protection des installations d'eau contre les pressions amont trop élevées
- Corps Bronze, siège Inox
- Pour fluide eau domest. collect. indust.
- Montage toutes positions
- Pression maxi : Amont 20 bar/Aval de 1.5 à 5 bar
- Raccordement double femelle
- Température maxi +70°C
- Débit jusqu'à 40m3/heure



Ø Nominal	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Réf 03410	0810740020	0810740026	0810740033	0810740040	0810740050	0810740066	0810740080	0810740102