

# Robinet d'équilibrage

## ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE CHAUFFAGE CLIMATISATION

**04640** ROBINET D'ÉQUILIBRAGE BRONZE F/F PN25 "HYDROCONTROL VTR"  
Permet un équilibrage hydraulique sur installation chauffage et de refroidissement.

- 4 fonctions : Mesure, réglage, isolement, vidange
- Raccordement femelle/femelle selon EN 10226
- Avec 2 prises de pression
- Corps Bronze, tige et clapet Laiton
- Température -20°C à +150°C
- Coquille d'isolation page 58



oventrop

Ø Nominal	1/2"	3/4"	25	32	40	50
Kvs	3,88	5,71	8,89	19,45	27,51	38,78
Réf 0464	0804640015	0804640020	0804640026	0804640033	0804640040	0804640050

**04650** ROBINET D'ÉQUILIBRAGE FONTE Á BRIDES PN16 "HYDROCONTROL VFC"  
Permet un équilibrage hydraulique sur installation chauffage et de refroidissement.

- 4 fonctions : Mesure, réglage, isolement, vidange
- Raccordement à brides EN 1092-1
- Avec 2 prises de pression
- Coquille d'isolation sur demande
- Température -10°C à +150°C
- Pression de service maxi 16 bar



oventrop

Ø Nominal	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs	98,00	122,20	201,00	293,00	404,30			
Réf 0465	0804650065	0804650080	0804650100	0804650125	0804650150	0804650200	0804650250	0804650300

**04690** ROBINET DE RÉGLAGE ET DE RÉGULATION COMBINÉ M/F PN16 "COCON QTZ"  
Le robinet d'équilibrage Cocon est utilisé pour le réglage du débit dans les installations de chauffage, de plafonds rafraîchissants, de climatiseurs, de convecteurs

- Autorité importante et constante du robinet
- Robinet indépendant des variations de la pression différentielle
- Équilibrage hydraulique dynamique, ne nécessitant que le réglage de la valeur de débit souhaitée
- Sans réajustement en cas d'extension ou de modification de l'installation
- Motorisable avec moteur "AKTOR T 2P"
- Raccordements pour mesure «classic» obturés par des bouchons
- Possibilité jusqu'au diamètre DN200



oventrop

Ø Nominal	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1" 1/4
Plage de réglage	30 - 210 l/h	90 - 450 l/h	150 - 1050 l/h	150 - 1050 l/h	180 - 1300 l/h	300 - 2000 l/h	600 - 3600 l/h
Réf 04690	0804690015	0804690016	0804690017	0804690020	0804690021	0804690026	0804690033

**04700** MOTEUR ELECTROTHERMIQUE "AKTOR T 2P"

- Tout ou rien
- Fermé hors courant

Raccordement	Fileté M30x1,5	
Tension	230 V	24 V
Réf 04700	0804700001	0804700002



ROBINETS DE PIED DE COLONNE : PAGE 16