

# Robinetts d'équilibrage

## ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE SANITAIRE

**04667** ROBINET D'ÉQUILIBRAGE BRONZE F/F PN16 "AQUASTROM C II"  
PASSAGE DE FLUIDE DE 1MM CONFORMÉMENT AU DTU PLOMBERIE

- Conforme au nouveau DTU 60.11 P1-2
- Corps Bronze, tige et clapet Laiton
- Passage de 1 mm garanti à partir de la position 1
- Température maxi +90°C

Ø Nominal	15
Raccordement	F1/2"
Réf 04667	0804667015



oventrop

**04667** ROBINET D'ÉQUILIBRAGE BRONZE F/F PN16 "AQUASTROM C"  
Permet un équilibrage sur conduites de bouclage d'eau chaude sanitaire.

- Corps Bronze, tige et clapet Laiton
- Température maxi +90°C

Ø Nominal	20	25	32
Raccordement	F3/4"	F1"	F1"1/4
Réf 04667	0804667020	0804667026	0804667032



oventrop

**04665** ROBINET THERMOSTATIQUE F/F PN16 "AQUASTROM T PLUS" NF  
Avec plage de température réglable et débit résiduel fixe pour sur conduites de bouclage d'eau chaude sanitaire. Incluant isolation et thermomètre

- Corps Bronze, tige et clapet Laiton
- Température maxi +90°C

Ø Nominal	15	20	25
Raccordement	F1/2"	F3/4"	F1"
Réf 04665	0804665115	0804665120	0804665126



oventrop



**04710** COQUILLE D'ISOLATION POUR AQUASTROM CII & AQUASTROM C

Ø Nominal	15 & 20	25	32
Réf 04710	0804710015	0804710025	0804710032



**04720** ROBINET DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS D'EAU "AQUASTROM P"  
Bronze/Acier Inoxydable

Ø Nominal	DN8 G1/4"	DN10 G3/8"
Réf 04720	0804720008	0804720010



**04730** DISPOSITIF DE MESURE ET DE VIDANGE M/M "AQUASTROM M"  
Bronze- Filatage DIN ISO 228 - Avec perçage de plombage

Ø Nominal	15	20	25	32
Réf 04730	0804730015	0804730020	0804730025	0804730032

