

Robinet à soupape

ROBINETS Á SOUPAPE TARAUDÉS

02010

ROBINET Á SOUPAPE F/F PN16 CORPS BRONZE

- Corps bronze, Chapeau laiton titré CW617N
- Axe et clapet Laiton titré CW614N
- Tige et volant montants tournants
- Presse-étoupe PTFE
- Pression de service 16 bar maxi à 20°C
- Température -10°C à 110°C



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Réf 02010	0802010012	0802010015	0802010020	0802010026	0802010033	0802010040	0802010050	0802010066	0802010080

02060

ROBINET Á SOUPAPE F/F PN25 A CHAPEAU UNION

- Corps bronze, Chapeau union Laiton titré CW617N
- Siège et clapet Acier Inox ASTM A182 F316L
- Etanchéité Métal-Métal
- PS maxi : 32 bar eau froide - 14 bar vapeur saturée
- Température -10°C à +180°C



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Réf 02060	0802060012	0802060015	0802060020	0802060026	0802060033	0802060040	0802060050

04600

ROBINET Á SOUPAPE "PIED DE COLONNE"

A réglage micrométrique, vidange et patte pour plombage

- Livré avec 1 bouchon, 2 joints, 1 purgeur
- Température maxi -20°C à +130°C
- Eau froide, chauffage, eau glacée (glycol<30%)
- Corps Laiton
- Pression de service maxi 16 bar
- 2 prises de pression



Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Réf 04600	0804600015	0804600020	0804600026	0804600033	0804600040	0804600050