

# Robinet à soupape

## ROBINETS À SOUPE A BRIDES

02310

ROBINET A SOUPE A BRIDES PN16 CORPS FONTE

- Corps et chapeau fonte EN GJL-250
- Axe, siège et clapet Inox X 20 CR 13
- Contact Inox
- Pression de service 16 bar maxi à 20°C
- Température maxi 200°C (valeur non associée à la pression)
- Utilisation : Fluide eau, non adapté pour de la vapeur



Température (°C)	20	100	150	200	250
Pression (bar)	16	16	14	12.5	11

Ø Nominal	DN15	DN20	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
Réf 02310	0802310015	0802310020	0802310032	0802310040	0802310050	0802310065	0802310080	0802310100	0802310125	0802310150

Ø Nominal	DN200	DN250	DN300
Réf 02310	0802310200	0802310250	0802310300

02310

ROBINET A SOUPE A BRIDES PN40 CORPS ACIER

- Corps et chapeau Acier GP240GH+N
- Tige, siège et clapet Inox X 20 CR 13
- Contact Inox
- Etanchéité de tige Graphite
- Pression de service 40 bar maxi eau à 20°C
- Température maxi 400°C (valeur non associée à la pression)
- Utilisation : Fluide eau, air et vapeur



Température (°C)	20	100	150	200	300	400
Pression (bar)	40	35	32	28.5	23.4	21.2

Ø Nominal	DN15	DN20	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
Réf 02410	0802410015	0802410020	0802410032	0802410040	0802410050	0802410065	0802410080	0802410100	0802410125	0802410150

Ø Nominal	DN200	DN250	DN300
Réf 02410	0802410200	0802410250	0802410300