

SOUDOBRASAGE & DÉCAPANTS

26-3821 ALLIAGE DE BRASAGE OU DE SOUDOBRASURE 1% ARGENT 18 XFC

- Diamètre 3 mm - Longueur 500mm
- Assemblage de métaux cuivreux et Acier galvanisé
- Assemblage et réparation d'acier galva sans détruire la couche de zinc
- autodécapante
- Baguettes enrobées



Conditionnement	Étui 1 kg
Réf	26-3821

26-4759 ALLIAGE DE SOUDOBRASURE 146GAZ ATG

- Diamètre 3 mm - Longueur 500 mm
- Assemblage des canalisations gaz acier et cuivre par soudobrasage et brasage capillaire fort
- Agrément ATG n°1567



26-3824 DÉCAPANT EN PÂTE 146M POUR BRASAGE & SOUDOBRASURE ATG

Conditionnement	Étui 5 kg	Pot 200 gr
Réf	26-4759	26-3824



26-6802 MÉTAL D'APPORT ACIER CUIVRÉ POUR SOUDAGE AUTOGÈNE

- 26-6803 • Diamètre 2 mm - 2,5 mm - 3 mm
- 26-6804 • Assemblage Acier de construction métallique tuyauteries, tôles et serrurerie
- Étui de 5 kg



Dimensions	Ø2mm	Ø2,5mm	Ø3mm
Réf	26-6802	26-6803	26-6804

26-6806 MÉTAL D'APPORT ACIER INOXYDABLE 316 POUR SOUDAGE TIG

- 26-6807 • Diamètre 1 mm - 1,6 mm - 2 mm
- 26-6808 • Soudage des aciers inoxydables austénitiques type 316 & 316L et Inox stabilisés type 316Ti
- Excellente résistance à la corrosion
- Étui de 5 kg



Dimensions	Ø1mm	Ø1,6mm	Ø2mm
Réf	26-6806	26-6807	26-6808