

Soupapes de sureté

SOUPAPES DE SURETÉ Á RESSORT

05421

SOUPAPE Á RESSORT M/F BRONZE - A LEVIER - ECHAPEMENT CANALISÉ
TOUS FLUIDES SELON COMPATIBILITÉ

- Circuit chauffage, réseau incendie, fluides industriels
- Corps monobloc Bronze
- Température maxi -10 à +200°C
- Raccordement entrée mâle/sortie femelle
- Certificat de tarage en sus, pression de tarage & fluide à préciser
- Clapet FPM
- Conforme directive 97/23/CE



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Réf 05421	0805421012	0805421015	0805421020	0805421026	0805421033	0805421040	0805421050	0805421065	0805421080

05431

SOUPAPE Á RESSORT MALE BRONZE - ECHAPEMENT LIBRE
SPÉCIALE AIR COMPRIMÉ & GAZ NEUTRES

- Haut débit
- Corps monobloc Bronze
- Température maxi -10 à +55°C
- Conforme directive 97/23/CE
- Certificat de tarage en sus, pression de tarage & fluide à préciser
- Avec système de relevage
- Clapet FPM
- Raccordement entrée mâle



Ø Nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Réf 05431	0805431012	0805431015	0805431020	0805431026	0805431033	0805431040	0805431050	0805431065	0805431080

05450

SOUPAPE DE SURETÉ Á MEMBRANE SANITAIRE

- Pour installation comportant des chauffe-eau ou ballon d'eau chaude sanitaire
- Corps laiton
- Température maxi +95°C
- Tarage 7 ou 10 bar
- Membrane et joint en élastomère
- Raccordement F/F BSP
- Fluide eau chaude



Diamètre Tarage	Entrée 1/2" Sortie 3/4"		Entrée 3/4" Sortie 1"		Entrée 1" Sortie 1 1/4"		Entrée 1 1/4" Sortie 1 1/2"	
	7 bar	10 bar	7 bar	10 bar	7 bar	10 bar	7 bar	10 bar
Réf 05450	08054501507	08054501510	08054502007	08054502010	08054502607	08054502610	08054503307	08054503310

05452

SOUPAPE DE SURETÉ Á MEMBRANE SANITAIRE

Pour installation d' eau sanitaire, protège l'installation des surpressions

- Corps bronze
- Température de 5 à +110°C
- Tarage 7 bar
- Montage horizontale chape à ressort en haut
- Installation impérative sur arrivée eau froide générateur
- Raccordement F/F BSP
- Fluide eau chaude



Ø Nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Réf 05452	0805452015	0805452020	0805452026	0805452033	0805452040	0805452050

Sur demande :

- Soupapes modèle à brides
- Soupapes tarage supérieur à 12 bar T°C maxi 250°C