

Vannes papillon

VANNE PAPILLON

UTILISATION :

- Service généraux, génie climatique, eau potable, air comprimé, industrie

RESISTANCE A LA TEMPERATURE :

- De -10°C à +120°C EPDM/ NBR - De -10°C à +90°C EPDM ACS

PRESSION NOMINALE :

- PS 16 bar maxi DN32 à DN200 PS 10 bar maxi DN250 à DN300

CONFORMITE AUX NORMES :

- Conforme à la directive européenne 97/23/CE
- Platine selon ISO 5211
- Construction selon norme EN593
- Norme d'essai selon EN12266-1 Taux A

DESIGNATION MATIERE :

- Corps fonte ENJL 1040 revêtu époxy
- Papillon fonte FGS ENJS1030 revêtu époxy
- Axe Inox 1.4021 (Inox 13% Cr)



00700

OREILLES DE CENTRAGE - EPDM - PAPILLON FONTE EPOXY
A LEVIER ALU 6 POSITIONS

00702

OREILLES DE CENTRAGE - EPDM ACS - PAPILLON LAITON
A LEVIER ALU 6 POSITIONS- Attestation de Conformité Sanitaire n°03 ACC LY009

00720

OREILLES TARAUDEES - EPDM - PAPILLON FONTE EPOXY
A LEVIER ALU 6 POSITIONS

00701

OREILLES DE CENTRAGE - EPDM - PAPILLON FONTE EPOXY
AVEC REDUCTEUR MANUEL



Ø Nominal	DN32/40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Réf 00700	0800700040	0800700050	0800700065	0800700080	0800700100	0800700125	0800700150	0800700200	0800700250	0800700300
Réf 00702	0800702040	0800702050	0800702065	0800702080	0800702100	0800702125	0800702150	0800702200	0800702250	0800702300
Réf 00720	0800720040	0800720050	0800720065	0800720080	0800720100	0800720125	0800720150	0800720200	0800720250	0800720300
Réf 00701							0800701150	0800701200	0800701250	0800701300

Vannes papillon

VANNE PAPILLON

VANNE PAPILLON XYLIA SERIE CHAUFFAGE

OREILLES DE CENTRAGE - MANCHETTE EPDM-CORPS FONTE FGL EPOXY

- Température d'utilisation : -10°C à +120°C
- Eco-design / Anti-éjection de l'axe / Etanchéité secondaire / Etiquette collée
- Papillon fonte FGS revêtu époxy
- Fonderie et fabrication Françaises
- Garantie 2 ans
- Raccordement PN10/16/ASA150
- Sur demande : Série motorisable ou cascade de chaudière



00900 A POIGNÉE CRANTÉE FONTE

00910 COMMANDE PAR RÉDUCTEUR MANUEL À VOLANT

Ø Nominal	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Réf 00900	0800900050	0800900065	0800900080	0800900100	0800900125	0800900150	0800900200	0800900250	0800900300
Réf 00910							0800910200	0800910250	0800910300

VANNE PAPILLON SYLAX SÉRIE CIRCUITS GÉNÉRAUX ET INDUSTRIELS

OREILLES DE CENTRAGE - MANCHETTE EPDM - CORPS FONTE FGL EPOXY

- Température d'utilisation : -10°C à +120°C
- Anti-éjection de l'axe / Étiquette rivetée / Etanchéité secondaire
- Papillon fonte GS revêtu polyamide ou inox 316
- Vanne motorisable
- Garantie 5 ans
- Raccordement PN10/16/ASA150



00300 A POIGNÉE FONTE CRANTÉE 5 POSITIONS CADENASSABLE PAPILLON FONTE GS REVETU POLYAMIDE

00320 A POIGNÉE FONTE CRANTÉE 5 POSITIONS CADENASSABLE PAPILLON INOX

00360 COMMANDE A REDUCTEUR MANUEL À VOLANT PAPILLON FONTE GS REVETU POLYAMIDE



Ø Nominal	DN32/40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Réf 00300	0800300040	0800300050	0800300065	0800300080	0800300100	0800300125	0800300150	0800300200	0800300250	0800300300
Réf 00320	0800320040	0800320050	0800320065	0800320080	0800320100	0800320125	0800320150	0800320200	0800320250	0800320300
Réf 00360		0800360050	0800360065	0800360080	0800360100	0800360125	0800360150	0800360200	0800360250	0800360300

Sur demande : - Vanne papillon oreilles taraudées, manchettes Nitrile ou autres diamètres
- Vanne cascade de chaudière