

Vannes à passage direct

VANNES A PASSAGE DIRECT A BRIDES

01290

VANNE A PASSAGE DIRECT A BRIDES PN16 CORPS FONTE

- Corps, opercule et chapeau GGG40
- Tige à vis intérieure
- Axe Inox
- Contact laiton
- Pression de service 16 bar maxi à 20°C
- Température 90°C



| Ø Nominal | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Réf 01290 | 0801290050 | 0801290065 | 0801290080 | 0801290100 | 0801290125 | 0801290150 | 0801290200 | 0801290250 | 0801290300 |

01900

VANNE A PASSAGE DIRECT Á BRIDES PN25 CORPS ACIER

- Tige extérieure montante acier inox
- Corps acier
- Contacts inox
- Sièges obliques
- Température maxi 400°C à 12 bar
- Pour eau et vapeur : 16 bar à 250°C



| Ø Nominal | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Réf 01900 | 0801900050 | 0801900065 | 0801900080 | 0801900100 | 0801900125 | 0801900150 | 0801900200 | 0801900250 | 0801900300 |

01910

VANNE A PASSAGE DIRECT Á BRIDES PN40 CORPS ACIER

- Tige extérieure montante acier inox
- Corps acier
- Contacts inox
- Sièges obliques
- Température maxi 400°C à 17 bar
- Pour eau et vapeur : 40 bar à 120°C



| Ø Nominal | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Réf 01910 | 0801910050 | 0801910065 | 0801910080 | 0801910100 | 0801910125 | 0801910150 | 0801910200 | 0801910250 | 0801910300 |