

Vannes gaz

VANNES GAZ

14010

ROBINET DE SÉCURITÉ A OBTURATION AUTOMATIQUE INTÉGRÉ

- Utilisation gaz de ville, gaz naturel et propane distribués par réseaux de distribution publique
- Pression de service jusqu'à 37 mbar
- Conforme NF XPE 29-140 NF ROB-GAZ



Calibre	12 mat	12 Platinium
Diamètre Filetage	Mâle G1/2"	Mâle G1/2"
Réf 14010	0814010012	0814010112

14087

ROBINET DE COMPTEUR AVEC VIS DE CONDAMNATION

- A tournant sphérique
- Température -20°C à + 60°C
- Pression de service jusqu'à 500 mbar



Calibre	20
Diamètre Filetage	Mâle Femelle 6/20 pour compteur G4
Réf 14087	0814087020

04391

ROBINET DE BARRAGE ET DE COMMANDE D'APPAREIL NF ROB-GAZ

- Extrémité entrée/sortie mâle à joint plat gaz, filetage pas du gaz
- Pression de service de 0 à 500 mbar (MOP 0.5)
- Température -20°C à +60°C
- Pour gaz naturel, manufacturé, butane et propane



Calibre	15	20	25	32	40	50
Diamètre Filetage	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/4
Réf 04391	0804391020	0804391026	0804391033	0804391040	0804391050	0804391060

14200

ROBINET A SPHÈRE F/F ROB-GAZ Agrément minist. Industr. n°30 095 du 5 juin 98

- Passage total
- Pression de service de 0 à 500 mbar
- Température -20°C à + 60°C
- Pour gaz naturel, manufacturé, butane et propane



Ø Nominal	15	20	25	32	40	50
Diamètre Filetage	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
Réf 14200	0814200015	0814200020	0814200026	0814200033	0814200040	0814200050

Vannes gaz

VANNES GAZ

00741

VANNE PAPILLON GAZ PN10/16 ORELLES DE CENTRAGE ROB-GAZ N°060-00

- Poignée crantée jaune en fonte
- Papillon fonte GS revêtu
- Température -5°C à + 60°C
- Manchette nitrile



Ø Nominal	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
Réf 00741	0800741032	0800741040	0800741050	0800741065	0800741080	0800741100	0800741125	0800741150	0800741200

14040

ROBINET A FERMETURE RAPIDE A POUSSOIR TYPE «COUP DE POING»

- A tournant sphérique
- Avec clé de réarmement

Calibre	15	25
Diamètre Filetage	3/4"	1"1/4
Réf 14040	08140401518	08140402528



RACCORDS 2 PIÈCES GAZ

14080

RACCORDS DROITS 2 PIÈCES Á JOINT PLAT GAZ

- Livré avec joints aramide
- Préhension de service jusqu'à 500mbar

04392

04393

A BRASER SUR TUBE CUIVRE (En sachet de 2 pièces)

Réf	CAL	écrou	Ø ext Cu.
08140801214	12	15/21	14
08140801216	12	15/21	16
08140801218	12	15/21	18
08140801516	15	20/27	16
08140801518	15	20/27	18
0804392020	15	20/27	22
08140802022	20	26/34	22
08140802528	25	33/42	28
0804392033	25	33/42	32
0804392040	32	40/49	35
0804392050	40	50/60	42
0804392060	50	66/76	54

A SOUDER SUR TUBE ACIER (A l'unité)

Réf	CAL	écrou	Ø ext. Acier
0804393012	12	15x21	21.3
0804393015	15	20/27	21.3
0804393020	15	20/27	26.9
0804393026	20	26/34	26.9
0804393033	25	33/42	33.7
0804393040	32	40/49	42.4
0804393050	40	50/60	48.3
0804393060	50	66/76	60.3

