

Vannes à opercule

VANNES A OPERCULE A BRIDES

01290

- VANNE A OPERCULE - CORPS FONTE - TIGE INTÉRIEURE - A BRIDES PN16
- Corps, chapeau et opercule Fonte GJS-500-7 (opercule avec revêtement EPDM ACS)
 - Tige à vis intérieure et axe Inox
 - Contact laiton
 - Pression de service 16 bar maxi à 20°C
 - Température 90°C
 - Ecartement DIN 3202 F4



Ø Nominal	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Réf 01290	0801290050	0801290065	0801290080	0801290100	0801290125	0801290150	0801290200	0801290250	0801290300

01900

- VANNE A OPERCULE - CORPS ACIER- TIGE EXTÉRIEURE - Á BRIDES PN25
- Tige extérieure montante acier inox
 - Corps acier A216WCB
 - Contacts inox
 - Sièges obliques
 - Température maxi 400°C à 12 bar
 - Pour eau et vapeur : 16 bar à 250°C



Ø Nominal	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Réf 01900	0801900050	0801900065	0801900080	0801900100	0801900125	0801900150	0801900200	0801900250	0801900300

01910

- VANNE A OPERCULE - CORPS ACIER - TIGE EXTÉRIEURE - Á BRIDES PN40
- Tige extérieure montante acier inox
 - Corps acier A216WCB
 - Contacts inox
 - Sièges obliques
 - Température maxi 400°C à 17 bar
 - Pour eau et vapeur : 40 bar à 120°C



Ø Nominal	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Réf 01910	0801910050	0801910065	0801910080	0801910100	0801910125	0801910150	0801910200	0801910250	0801910300

Vannes corps Acier avec certificat manière 3.1 sur demande