

# Vases d'expansion

## VASES D'EXPANSION FLEXCON

08020

### VASE D'EXPANSION FERMÉ Á MEMBRANE FLEXCON

Vase d'expansion à membrane fixe pour des installations fermées de chauffage ou eau glacée.

- Taux maximum de glycol 50%
- Température départ maximum +120°C
- Raccordement par le dessus
- Peinture poudre (epoxy), RAL 3002.
- Température maximum admissible sur la membrane : 70 °C conformément à la norme EN13831/8.  
Si température retour > 70 °C utilisation impérative d'un vase tampon refroidisseur
- Pression de service maxi : 2-80 litres 3 bar, 110-800 litres 6 bar
- Chaque vase est testé en usine avant expédition et assuré d'une garantie de 5 ans



Volume /Litres	2	4	8	12	18	25
Pression gonflage/ Bar	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
Ø Racc Mâle (Dessus)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Réf 08020	0808020002	0808020004	0808020008	0808020012	0808020018	0808020025

Volume /Litres	35	50	80
Pression gonflage/ Bar	1,5	1,5	2
Ø Racc Mâle (Coté)	3/4"	3/4"	1"
Réf 08020	0808020035	0808020050	0808020080



Volume /Litres	110	140	200	300	425	600
Pression gonflage/ Bar	2	2,5	3	3	3	3
Ø Racc Mâle (Dessus)	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Réf 08020	0808020110	0808020140	0808020200	0808020300	0808020425	0808020600

Volume /Litres	800
Pression gonflage/ Bar	3
Ø Racc Mâle (Coté)	1"
Réf 08020	0808020800



26-2051

### POIGNÉE DE MAINTIEN ET DE TRANSPORT POUR VASES 2-25L

- Polyvalent et simple d'utilisation
- Evite flaques et salissures dues à l'eau de chauffage sortant des anciens vases d'expansion
- Montage et démontage facile
- Transport d'une seule main



Raccord	G 3/4" F
Réf	26-2051